

# 浦口区标准环氧地坪方案

发布日期: 2025-09-21

好的无机颜料或其溶剂型或水性色浆。养护编辑 播报环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。具体建议如下：参考建议一1、地坪施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）3、凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用9、可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）环氧地坪漆不干有很多原因. 浦口区标准环氧地坪方案

防静电环氧地板在验收测量前，应用洁净的纱布将表面擦干净，严重玷污的应用中性液清洗干净，然后将室内空调打开，保持一定温度连续开上 2-3d 在规定的温湿度条件下测量。在放置电极前先用软布条插去地表面所有尘物，电极表面在放置前要用干净的软布条粘上异丙醇不少于70%的水插试干净晾干。将兆欧表的正极与地相连将负极放在地板表面施加电压后 5 秒钟或数字稳定后读数其中电极处于的位置要在离边沿30mm左右处两电极间的距离不小于 900mm 其中每46.5m<sup>2</sup>的面积，至少做5次测试。5次测试中比较少3次的测试应当包括受磨损的，有化学品或水溅落的，有明显沾污的区域。浦口区标准环氧地坪方案环氧地坪开裂要怎么补救？

辅助添加剂。固化促进剂的选用原则：一是要具有明显的催化固化效果；二是与体系的相容性好；三是对固化体系不会产生不利影响以及具有好的化学稳定性和价廉，易得等。对于溶剂型或无溶剂型的双组分环氧地坪来说，常用的固化促进剂为有机胺类，例如叔胺 甲基二乙醇胺和氨基苯酚等以下几种常用的双组环氧树脂的胺类固化促进剂a-DMP-30b-HY960叔胺加速剂c-OP-8658/DP-300涂膜干燥固化促进剂溶剂型环氧树脂涂料必须使用溶剂，合理地选用溶剂对于环氧地坪涂料的流平性，干燥时间等是非常重要。环氧树脂可以溶解于酮类，酯类，醚醇类和氯化烃类溶剂中，不溶于芳烃类和醇类溶剂。但是，芳烃类和醇类溶剂混合后可作为中分子量环氧树脂的溶剂。随分子量增加，树脂的溶解性降低。

环氧地坪漆为什么不能在室外使用1、环氧树脂耐候性很差环氧树脂是至少有两个环氧基组成的，环氧基链在紫外线的照射下极易断裂，造成树脂膜粉化. 所以环氧类防腐产品不能用于户外防护. 2、环氧类油漆有优良的物理机械性能较突出的是它对金属的附着力很强；它的耐化学药品性

和耐油性也很好，特别是耐碱性非常好. 3、环氧地坪漆的附着力强漆膜坚韧，耐碱性能优异，绝缘性能好，耐化学性好. 但是固化慢，在室外使用易粉化，也有专门用在室外的叫丙烯酸地坪漆，主要用于室外暴晒耐久性强的地面. 4、环氧地坪漆一般都室内使用因为其耐黄变性能差，不过你可以考虑做一些深色的环氧地坪，建议施工时考虑到防水问题. 河南地壹涂料生产厂家（多种树脂地坪漆涂料，环氧树脂涂料，停车场地坪漆，环氧涂料等）是一家生产、加工、销售、工程设计、后期的施工以及售后服务为一体的地坪漆涂料企业。环氧地坪工艺：基层打磨-环氧底涂-地面打磨-刮环氧中涂-地面打磨 -覆涂环氧面涂。

环氧树脂是分子结构中含有两个以上环氧基团且能交联的一类合成树脂。环氧基团是由一个氧原子和两个碳原子组成的环，即—C—C—/O具有高度的活泼性，使环氧树脂能够与多种类型的固化剂产生交联反应，形成三维网状结构的高聚物。环氧树脂的性能与分子量有重要关系：低分子量环氧树脂的硬度高，脆性大，冲击强度不高；线型环氧树脂附着力强，抗水性差，多用挥发型涂料；中分子量环氧树脂硬度，柔韧性适中。常用固化剂及其对环氧涂料性能的影响 环氧树脂靠固化剂固化剂的品种很多，达数十个，常用的是各种胺类（例如脂肪胺 脂环胺）和树脂类固化剂。环氧地坪颜色鲜艳多样，干净简约，适用于各种场地。浦口区标准环氧地坪方案

### 环氧地坪漆如何选择呢？浦口区标准环氧地坪方案

验收标准编辑 播报1、环境温度为25℃时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；2、表面不能出现发粘现象；3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；4、流平性好，无镘刀痕，大面积接口处基本平整；5、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷；7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽≥90、有光≥70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。浦口区标准环氧地坪方案

南京美境佳清洁工程有限公司主营品牌有美境佳，发展规模团队不断壮大，该公司服务型的公司。公司致力于为客户提供安全、质量有保证的良好产品及服务，是一家有限责任公司（自然）企业。公司拥有专业的技术团队，具有开荒保洁，深度保洁，精细保洁，日常保洁等多项业务。美境佳顺应时代发展和市场需求，通过高端技术，力图保证高规格高质量的开荒保洁，深度保洁，精细保洁，日常保洁。